

## ESTUCOP INTERMEDIO®

RECUBRIMIENTO SEMILISO BASE CEMENTOSA

### Descripción:

ESTUCOP INTERMEDIO® es un producto de base cementosa aditivado con productos químicos en polvo, que al ser mezclado con agua conforma un mortero que sirve para la realización de un acabado semiliso para interiores y exteriores, dejando las superficies listas para pintar.

**Colores:** Blanco, crema y gris.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

### Usos y aplicaciones:

Su contenido mineral y la granulometría controlada de sus materiales permiten utilizarlo como acabado final de alta calidad y belleza. Se aplica a espesores no mayor a 3 mm como capa final sobre superficies previamente aplanadas.

### Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa y materiales mal adheridos. Deberá ser sellada con PLASTIBOND 500® o humedecer con agua antes de aplicar el producto. Si la superficie en la que se va a realizar la aplicación tiene pintura u otro recubrimiento adherido, consultar con nuestro departamento técnico para la solución.

### Preparación del producto:

En un recipiente limpio verter 14 litros de agua limpia por saco de 40kg e ir agregando poco a poco el ESTUCOP INTERMEDIO®. Agitar manualmente o con un mezclador eléctrico hasta incorporar totalmente el producto en polvo. Continuar agitando hasta que la mezcla sea una pasta uniforme y homogénea con la consistencia requerida para su aplicación.

### Recomendaciones:

Se puede agregar de 1 a 4 litros de PLASTIBOND 1000® para incrementar la plasticidad del mortero. No agregue agua después de la mezcla inicial. El excedente de agua en la mezcla provoca disminución de la calidad del producto, y compromete la resistencia a la compresión del material. Se recomienda sellar la superficie con un PLASTIBOND 500® o 1000® antes de aplicar el producto.

### Rendimiento:

Como acabado final sobre REPELLO 3 EN 1® aproximadamente 9 a 10m<sup>2</sup> a 3 mm de espesor.

### Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus ordenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.



CERTIFICADO DE  
CONFORMIDAD DEL CENTRO  
DE CERTIFICACIÓN DE  
PRODUCTOS  
TROPICALIZADOS LABET



PRODUCTO  
TROPICALIZADO  
**CUBA**