

PLASTIBOND 1000® SELLADOR Y ADITIVO ACRÍLICO

Descripción:

PLASTIBOND 1000® es un adhesivo formulado a base de resinas estireno acrílicas de alta calidad, que contribuye a mejorar la adherencia de revestimientos y recubrimientos a la superficie, también facilita la dispersión dentro de la mezcla de un mortero, mejorando no solamente su adhesividad, sino también su plasticidad, ayudando a la solución de múltiples problemas en la industria de la construcción.

Usos y aplicaciones:

Como adhesivo para la unión de concreto nuevo a concreto viejo, aplanados de mortero, yeso, sellador de poro en aplanados, etc.

Como aditivo adherente: dispersando el aditivo con agua, y dosificando la solución con el cemento y los agregados, reparación de piso de concreto, para reforzar pintura de baja calidad.

Como sellador: Previo a la aplicación de pintura, para superficies viejas, previo a la aplicación de morteros, para superficies porosas.

ampliamente recomendado para integrarse en la mezcla de morteros y concretos, para mejorar adhesividad y propiedades mecánicas, además mejora la plasticidad del mortero.

Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa y materiales mal adheridos. Si en la superficie donde se va a realizar la aplicación existe otro recubrimiento se debe de remover mediante el uso de medios mecánicos u otros que garanticen la remoción del recubrimiento anterior.

Preparación del producto:

Como aditivo adherente: se mezclan de 4 a 5 litros de PLASTIBOND 1000® por saco de cemento de 50 kg., arena y agua según la consistencia deseada, se aplica la mezcla como mortero normal.

Como sellador: Se diluye PLASTIBOND 1000® con agua y se aplica con rodillo o brocha, sobre la superficie limpia y libre de polvo.

Como adhesivo de mezclas base cemento de 1 a 4 litros que deberá ser incluido dentro de la mezcla.

Rendimiento: Como sellador de 8 a 10 m² por litro.

Precauciones:

-Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, evite contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte a médico de inmediato, no se deje al alcance de los niños.

Presentación: cubeta de 19 lt, de 4 lt y 1 lt.

Color: Blanco lechoso.

Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus ordenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.

