

JUNTEADOR COP[®]

MORTERO PARA JUNTEAR PISOS Y AZULEJOS

Descripción:

El JUNTEADOR COP[®] es un producto en polvo color blanco natural o de colores elaborado a base de un alto contenido de cemento, arena sílice y aditivos químicos que ayudan a dar mayor dureza y evitan el desmoronamiento, así como el desgaste al tráfico.

Presentación:

- Bolsa de papel de 20 kg y 40 kg
- Bolsa de polietileno de 10 kg, 5 kg, 2.5 kg y 1 kg.

Usos y aplicaciones:

Es ideal para rellenar juntas entre piezas de recubrimientos cerámicos, junteado de pisos y azulejos

- Máxima adherencia en todo tipo de recubrimientos.
- Brinda buenas propiedades de flexión.
- Buena apariencia de color.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente trabajabilidad.
- Alta resistencia a la compresión.



Preparación de la superficie:

Antes de preparar la mezcla, es necesario limpiar perfectamente la superficie, dejándola libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza.

Preparación del producto:

- Vaciar en un recipiente agua limpia.
 - Para 40 kg 10 litros de agua.
 - Para 20 kg 5 litros de agua.
 - Para 10 kg 2.5 litros de agua.
 - Para 5 kg 1.2 litros de agua.
 - Para 2 kg 0.5 litros de agua.
 - Para 1 kg 0.250 litros de agua.
- Vaciar el junteador en el recipiente
- Revuelva bien hasta homogeneizar la mezcla y lograr una consistencia pastosa, deje reposar 2 minutos.
- Mezcle de nuevo y EL JUNTEADOR puede ser aplicado directamente al sustrato.

Rendimiento:

El rendimiento depende de la abertura y profundidad de ranura que se desee resanar. Aproximado 3mm es de 25 a 30 m² por bolsa de 20 kg., de 12 a 15 m² por bolsa de 10 kg., de 6 a 7 m² por bolsa de 5 kg., de 1 a 1.2 m² por bolsa de 1 kg.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usada, las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

Modo de Aplicación:

- humedezca la grietas con una esponja húmeda
- Extender el JUNTEADOR COP sobre las piezas ejerciendo presión para hacerlo penetrar en la ranuras
- Limpiar el exceso de JUNTEADOR COP que queda a los lados de la ranura.
- Al terminar de juntear, dejar secar 24 horas para poder transitar el área aplicada.

Tiempo Abierto:

Es necesario preparar siempre la cantidad de mezcla que se pueda aplicar en un promedio de 25 a 30 minutos, ya que la variación de las condiciones climatológicas puede afectar de manera directa dicho tiempo y producir mermas, se recomienda verificar que la mezcla de JUNTEADOR COP siempre esta fresca al tacto antes de aplicar.

Tiempo de vida del producto:

Almacenado correctamente en un lugar seco: 12 meses.

Precauciones:

Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, evite contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte a medico de inmediato, no se deje al alcance de los niños.

Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus ordenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.



CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD DEL CENTRO
DE CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS
TROPICALIZADOS LABET



PRODUCTO
TROPICALIZADO
CUBA