

PASTAS ACRILICAS

MARMOLTEX® RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRILICO

Descripción:

El MARMOLTEX® es un recubrimiento decorativo para aplicarse sobre fachadas y muros, está compuesto de resinas estireno acrílicas, granos medios de mármol y pigmentos 100% inorgánicos. Por la calidad de sus componentes este recubrimiento es ideal para proteger y embellecer, tanto exteriores como en interiores.

Usos y Aplicaciones:

Debido a sus cualidades y a su consistencia pastosa, podrá aplicarse con llana, brocha, rodillo, máquina tirolera, etc. Para su uso podrá rebajarse con agua en la cantidad que se requiera y su rendimiento variará de acuerdo a su forma de aplicación y a la superficie donde se aplique. El recubrimiento MARMOLTEX® se puede aplicar sobre superficies de cemento, hormigón, block y ladrillo, yeso, madera, tablaroca o cualquier tipo de panalería de yeso o cemento

Preparación de la superficie:

Se recomienda como imprimante aplicar una mano de sellador acrílico PLASTIBOND® 500, según color deseado, una vez que haya secado al tacto, se podrá iniciar la aplicación del MARMOLTEX®.La superficie a cubrir deberá estar completamente limpia, libre de polvo. En caso de superficies pintadas se recomienda rasparlas ó picarlas.

Preparación del producto:

Este producto viene listo para usarse.

Rendimiento:

Grano grueso: 10 - 12 m²/cubeta Grano medio: 12 - 14 m²/cubeta Grano Fino: 16 - 18 m²/cubeta

El rendimiento variará de acuerdo a la forma de aplicación y a la superficie donde se aplique.

Características y ventajas:

- El producto está listo para aplicar.
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.

- La consistencia pastosa permite dar cualquier tipo de textura.
- Es impermeable y lavable.
- Fácil mantenimiento.
- Excelente resistencia al intemperismo y estabilidad al ataque agresivo de la atmósfera.

Especificaciones:

Apariencia: Pasta rugosa.

Colores: Consulte con nuestro representante de

ventas carta de colores y/o tono deseado. Secado: al tacto 4 horas, Total 24 horas.

Presentación: Cubeta 32 kg.





Precauciones:

Aplicar en lugares ventilados.

Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurriese, lávese con agua corriente durante 15 minutos y consulte a su médico inmediatamente.

No dejar al alcance de los niños.

No se recomienda para uso industrial.

Asesoría Técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CENTRO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS TROPICALIZADOS LABET

