

PEGAMÁRMOL®

ADHESIVO A BASE DE CEMENTO P ORTLAND Y RESINAS EN POLVO

Descripción:

PEGAMÁRMOL®, es un adhesivo en polvo a base de cemento modificado con polímeros. Diseñado para dar características adicionales de resistencia, que le brindan excelente adherencia a piezas de baja absorción de agua como mármol o granito.

Colores: Gris.

Usos y aplicaciones:

Utilice PEGAMÁRMOL®, mezclado con agua sobre sustratos de concreto o mortero, ideal para usarlo en la colocación de piezas de mármol y granito, de media y baja absorción, donde se requiera un alto rendimiento a un bajo costo.



Preparación de la superficie:

Antes de preparar la mezcla, es necesario limpiar perfectamente la superficie, dejándola libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza.

Preparación del producto:

A. Vaciar en un recipiente 5 litros de agua limpia por saco de 20 Kg.

B. Vaciar el PEGAMÁRMOL® en el recipiente.

C. Revuelva bien hasta homogeneizar la mezcla y lograr una consistencia pastosa.

Rendimiento para saco de 20 Kg:

Llana 1/4" x 1/4" x 1/4" (6.35 mm)	5-6 m ²
Llana 3/8" x 3/8" x 3/8" (9.5 mm)	4-4.5 m ²
Llana 1/2" x 1/2" x 1/2" (12.7 mm)	2-3 m ²

Con el uso de la llana dentada se logra regularizar el espesor de la capa de adhesivo y se evita dejar partes huecas entre el revestimiento y la pasta adhesiva, al permitir la expulsión del aire que de otra manera quedaría atrapado, formando burbujas que reducirían la superficie de contacto entre el revestimiento y el adhesivo

Modo de aplicación:

- 1) Aplique una capa de PEGAMÁRMOL® con llana dentada, cubriendo solo el área que pueda trabajar en 30 minutos.
- 2) Con la llana en posición recta haga surcos lineales en la pasta recién aplicada.
- 3) Instale las piezas girándolas y golpeando con el mango de la llana o mazo de goma, asegure el contacto pleno con el adhesivo.
- 4) Nivelar correctamente.
- 5) Al terminar de instalar dejar secar 24 horas.

Tiempo abierto del producto:

Es necesario preparar siempre la cantidad de mezcla que se pueda aplicar en un promedio de 25 a 30 minutos, ya que la variación de las condiciones climatológicas puede afectar de manera directa dicho tiempo y producir mermas. Se recomienda verificar que la mezcla de PEGAMÁRMOL® siempre esté fresca al tacto antes de aplicar.

Presentación:

-Sacos de papel de 20 kg.

Precauciones:

Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, evite contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte a médico de inmediato, no se deje al alcance de los niños.

Asesoría técnica

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.

