

# PINTUCRIL®

## MATERIA PRIMA DESHIDRATADA PARA LA ELABORACIÓN DE PINTURA

### Descripción:

PINTUCRIL® es un producto elaborado a base de la mezcla seca de materias primas seleccionadas de alta calidad, ideal para producir pintura base agua.

### Usos:

Por su contenido de resina de acetato de vinilo y etileno, está diseñada para la elaboración de una pintura de uso interior y exterior, con garantía de tres años.

### Instrucciones:

#### - Preparación.-

Para la preparación del producto terminado se requiere de un dispersor con flecha y discos dentados, motor con salida de 900 RPM y agua potable.

#### - Proporción de la mezcla:

De 1 litro de agua por cada kg de PINTUCRIL®.

#### - Orden de adición:

Primeramente se adiciona el agua al recipiente, se pone en agitación a 900 RPM y se va agregando el PINTUCRIL® lentamente. Una vez agregado el PINTUCRIL® se dejara en agitación durante 20 minutos, hasta alcanzar la homogenización correcta y viscosidad adecuada. Verificados estos parámetros se procederá al envasado del producto terminado PINTURA.

#### Rendimiento del producto terminado pintura:

PINTUCRIL® rinde de 2.5 a 3 m<sup>2</sup>/litro a dos manos, este rendimiento varía de acuerdo al método de aplicación, forma, textura y porosidad de la superficie a pintar.

### Ventajas del uso:

- 1) Menor costo de transportación y almacenamiento ya que no se transporta agua.
- 2) Contiene todas las materias primas que se utilizan para la elaboración de una pintura convencional:

- Resina acetato de vinilo y etileno.
- Pigmentos.
- Dispersante.
- Antiespumante.
- Bactericida.
- Fungicida.
- Cargas minerales, diferentes granulometrías.
- Espesante.

3) PH menor a 10 para una mejor estabilidad del pigmento.

### Especificaciones del producto terminado pintura:

Tipo:	Vinil.
Viscosidad:	6,800 -9,000 CPS.
Densidad:	1.3 gr/cm <sup>3</sup> .
P.H.:	8.5- 9.5
Secado:	30 minutos.
P.V.C.	77%

**Color:** Según Carta de Colores.

### Limpieza del equipo:

Lave sus herramientas y equipo inmediatamente después de terminar de producir con agua limpia.

### Asesoría técnica

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control.

**Presentación:** Bolsa de papel 20 Kg.



CERTIFICADO DE  
CONFORMIDAD DEL CENTRO  
DE CERTIFICACIÓN DE  
PRODUCTOS  
TROPICALIZADOS LABET



PRODUCTO  
TROPICALIZADO  
**CUBA**