

PLASTIBOND 500®

SELLADOR Y ADITIVO ACRÍLICO.

Descripción:

PLASTIBOND 500® es un compuesto de color blanco (lechoso), formulado a base de resinas estireno acrílicas, su adhesividad imparte a las mezclas hechas con este producto las características necesarias para resolver mediante su empleo múltiples problemas de la industria de la construcción.

Usos y aplicaciones: PLASTIBOND 500® se recomienda;

- 1.- Como adhesivo.
 - a) Entre aplanados.
 - b) Entre concreto nuevo y viejo.
 - c) Entre yeso y muro.
- 2.- Como aditivo adherente.
 - a) Para concreto, aplanados, morteros, etc.
 - b) Para preparación de pisos de concreto.
 - c) Para reforzar pintura.
- 3.- Como sellador.
 - a) Para superficie porosa.
 - b) Para pisos y muros.

Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa y materiales mal adheridos. Si en la superficie donde se va a realizar la aplicación existe otro recubrimiento se debe de remover mediante el uso de medios mecánicos u otros que garanticen la remoción del recubrimiento anterior.

Preparación del producto:

- Como adhesivo;
En concreto, se mezclan de 4 a 5 litros de PLASTIBOND 500® por saco de cemento de 50 kg., arena y agua según la consistencia deseada, se aplica la mezcla como mortero normal.
- Como sellador;
Se diluye PLASTIBOND 500® con 50% ó más de agua y se aplica con rodillo ó brocha de pelo, sobre superficies limpias y libres de polvo.

Rendimiento:

- Como adhesivo de 4 a 5 litros por saco de cemento de 50 kg.
- Como sellador de 7 a 9 m por litro.

Presentación:

- Envase de 1 ó 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

Precauciones:

En caso de contacto con ojos, enjuague a chorro de agua sin tallar. No comer, beber o fumar cuando se maneje el material, lavarse bien las manos después de realizado el trabajo. Use mascarilla contra polvos.

Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.



CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD DEL CENTRO
DE CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS
TROPICALIZADOS LABET



PRODUCTO
TROPICALIZADO
CUBA